

HDMI-MULTI-HD-T

HDMI 1080p HD extender over LAN og direkte PDS kabel. Med PoE, Sender modul. Tilkøb Modtager

FEATURES

HDMI HD video transmitter PoE
Med HDMI Loop out til lokal monitor
Egnet til video wall
Forsinkelse på ca. 1 sekund fra sender til modtager
HDMI 1.4a - H.264
Ved IP multicast anvend switch med IGMP Snooping
Rækkevidde op til 100m
Kabler Kat. 5e/6
EDID emulering
IR overførsel
1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI indgang, 1 x HDMI udgang
Forsyning IEEE 802.3af/at PoE+; 5V DC, 2A (medfølger ikke)
Som modtager anvend HDMI-MULTI-HD-R



SPECIFICATIONS

Andet	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Dimensioner	:	130 x 82 x 30.25 mm
Driftstemperatur	:	0-50°
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+ 5V DC, 2A
HDMI	:	HDMI 1.4a
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Lyd	:	2-ch uncompressed audio
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	RJ45, 1 DB-9, 1 HDMI In, 1 HDMI Out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4



HDMI-MULTI-HD-T

SPECIFICATIONS

Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+
Video	:	H.264 format for video encoder/decoder. MPEG 1 Layer II format for audio encoder/decoder
Vægt	:	290 g