

4 ports serielportserver RS422/485 Serial Device Servered 1 x RJ45, 2 x SFP slot

FEATURES

Overvåg, administrere og styre industrielle enheder
1 x RJ45 Ethernet port
2 x SFP slot til fiber-transceiver (SM eller MM)
Industrial EMC beskyttelse, temperatur drift bred, -40 ° C ~ 85 ° C
Fast-Ethernet 2 x 100/1000 SFP slots med RSTP Redundans
4 Software vælges RS485 / RS422 serielle porte, op til 921kbps
TCP Server / Client, UDP, Virtual COM og Tunneling tilstande understøttes
Embedded sikkerhed med PPTP, IPsec eller OpenVPN klient / server
Redundant 12 ~ 48 VDC Power indgange
Konfiguration via Web Browser / Seriel konsol / Telnet / Windows Utility
Robust metalkabinet med væg eller DIN-skinne



SPECIFICATIONS

Administration	:	Indstilles over netværket via http
Andet	:	Leveres uden strømforsyning. Benyt eventuelt DC24V2A-D. Program CD og manualer samt skrueterminaler medfølger
Kabinet	:	Metalkabinet i format 53 x 145 x 120 mm (H x B x D)
Montering	:	DIN skinne monteringsdele medfølger
Netværk	:	2 x 10/100 Mbit Ethernet redundant netværksport, auto fallback mindre end 200 ms
Porte	:	Fire porte, der kan bruges som RS422 eller RS485. Hastigheder fra 300 til 460 Kbit/s, Databit:5/6/7/8, Stopbit:1/2. Paritet: Lige/Ulige/Ingen
Protokol	:	TCP, UDP, Telnet, DHCP, https, NTP, BootP, ARP, DNS, SNMP
Signaler	:	RS422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND. RS485 2-leder: Data+, Data-, GND
Software	:	Windows 2000/XP/VISTA/Windows7/8 32/64 bit samt Windows 2012
Stik	:	Seriell porte: 4 x skrueterminaler. Ethernet: 2 x RJ45 hunstik
Strømforsyning	:	Redundant spændingsforsyning: 2 x 9 ~ 48 VDC via 7 polet skrueterminal